



LK Rumstermostat S1 (NO)

Elektronisk ljudlös rumstermostat med Triac-utgång och självmoduleringsteknik. Finns i modellerna S1, S1 EXT och S1 Dti där modellerna S1 EXT resp. S1 Dti har möjlighet för inkoppling av LK Extern Givare S1 för reglering av golvtemperatur.

Termostaten monteras mot apparatdosa eller direkt över kablarna när dessa kommer ur vägg via elrör. Inkoppling sker normalt till LK Kopplingsbox (NO) eller LK Kopplingsplint 1.



- Spänning 24 V AC (NO strömlöst öppen)
- Bryteffekt max 15 W
- Max 5 st LK Ställdon per rumstermostat
- Täcker en apparatdosa. Som tillbehör finns LK Täckram S1 för att vid behov utöka termostatens täckande mått.
- Temp. område 5-35 °C. Inställbart spann kan begränsas på rattens baksida.
- Ingång för temp. sänkning -3 K
- Möjlighet för inkoppling av LK Extern givare S1 för reglering av golvtemperatur. Obs! Gäller modell S1 EXT och S1 Dti.
- Färg, vit polerad RAL 9010



Artikel	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Spänning	Anmärkning	Förpackning
241 72 91	S1 EXT	78 mm	78 mm	14 mm	24 V AC	Möjlighet för inkoppl. av LK Extern Givare S1	1/50