



LK Shunt 2/3-6,3

- Monterbar i höger- eller vänsterutförande

Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 1000 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad.

LK Shunt kan kompletteras med LK Styr v.3 (RSK 241 73 25).

Leveransomfattning

- Cirkulationspump Wilo Yonos Para HF 25/7 180, med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V DIN IEC 60038 ±10%, 50/60 Hz, max 120 W, max 1,0 A.
- Styrventil Kvs 6,3 omställningsbar mellan 3- och 2-vägsutförande
- Injusteringsventil för primärkretsen
- Backventil
- 2 st anliggningstermometrar
- Avstängningsventiler
- Väggekonsol



Artikel	Utförande	Bredd	Höjd	Djup	c/c rör prim./sek.	Anslutning prim./sek.	Vikt (kg)	Förpackning
241 78 24	2/3-6.3	340 mm	870 mm	250 mm	150/150 mm	G25 inv/G40 inv G	12,5	1