



## LK Mottagarenhet 8 ICS.2 (NO)

- OBS! Produkten har utgått, kontakta din LK säljare för information om ersättande produkt.

OBS! Produkten har utgått, kontakta din LK säljare för information om ersättande produkt.

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådbundna).

Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförbundna eller trådlösa. Enheten kan styra upp till 12 st golvkretsar via LK Ställdon 24 V (NO).

Enheten har ett inbyggt 24h program för ventil- och pumpmotionering. Vidare är enheten försedd med två stycken potentialfria utgångar som vid behov används för start/ stopp av pump och värmekälla. För att start/ stopp av pump och värmekälla ska fungera i ett större system kan flera mottagarenheter kommunicera med varandra trådlöst.

Vidare är enheten försedd med 1 st ingång för temperatursänkning via en extern signal, t.ex. via GSM Switch. Enheten kan kompletteras med LK Webserver för styrning via mobil, platta eller dator. Systemet kan också kommunicera via Modbusprotokoll för anslutning till övergripande fastighetsautomation.

Från mottagarenhetens inbyggda USB-ingång kan golvvärmesystemet enkelt loggas för kontroll och felsökning.

ENDAST kompatibel med ICS.2-serien.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Kommunikation	Förpackning
243 46 24	400 mm	120 mm	60 mm	Trådlös/trådförbunden	1/10