




LK Minishunt M60n

Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärmesystem till befintligt värmesystem. Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 60 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen är omkopplingsbar mellan 1- och 2-rörs radiatorsystem. Den kan monteras i både höger- och vänsterutförande.



För anpassade skåp, ram/lucka och sockel se sortiment under Installationsskåp.

Leveransomfattning/innehåll i kartong:

- 1st cirkulationspump med monterad koppling och fiberpackning, Wilo Para RSB/6-43/SC
- 1st kartong innehållande 1st termostat med kapillärsförbunden givare, plastkåpa inkl. väggfäste
- 1st väggkonsol för shunt
- 1st monteringsanvisning
- 1st ventilhus med monterad termostatstyrd maxbegränsning av framledningstemperatur samt VF-ventil
- 1st plastpåse, (innehållande 1st Wilo pumpkontakt, 2st anslutningskopplingar RF (15x1 CU x G20), 1st termometer
- 1st lekande mutter G25, 1st fiberpackning, 2st vingmuttrar M6, 1st vit avluftningsnyckel i plast, 1st plastslang



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	c/c rör prim./sek.	Anslutning prim./sek.	Vikt (kg)
Förpackning						
243 52 15	256 mm	248 mm	103 mm	50/84	Cu15, G20 EK/G15 inv	4
1/75						