

PEX-ALUPEX kopplingar



- Integrerad stödhylsa
- För värme- och kylanläggningar
- Temperatur: Max 100°C
- Tryckklass: PN 10
- ISO G gänga

Beskrivning *PEX-ALUPEX* koppling

Användningsområde

PEX-ALUPEX koppling med integrerad stödhylsa används vid värme- och kylanläggningar.

Beskrivning

Kopplingarna är med integrerad stödhylsa och universal.

Den är godkänd för anslutning av PEX-rör på kulventiler med 1/2" utvändig rörgänga och som har 15 mm invändig konisk anliggningsyta.

Den används även till fördelarrör, övergångsnipplar och andra rördelar med 1/2" utvändig rörgänga och som har 15 mm invändig konisk anliggningsyta.



Tekniska data *PEX-ALUPEX* koppling

Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Material

Mässing

O-ringar EPDM

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
188 44 53	312541	AluPEX set Fkr	G15 16x2,0
188 44 61	312121	PEX set Fkr	G15 12x2,0
188 44 62	312131	PEX set Fkr	G15 15x2,5
188 44 63	312141	PEX set Fkr	G 15 16x2,0

