

The image shows several black rubber seals (gummikopplingar) installed on pipes. The seals are labeled 'PURUS' and 'Gummikoppling | Standardkoppling'. The background is a dark blue gradient with a pattern of water droplets. The text 'PURUS' is prominently displayed in the upper center.

PURUS


Ett vattentätt val av gummikopplingar

SAMMANFOGAR OCH TÄTAR ÖVERGÅNGAR
MELLAN OLIKA MATERIAL OCH RÖRDIMENSIONER

VILKEN PASSAR? HITTA LÄTT RÄTT GUMMIKOPPLING TILL DIN RÖRANSLUTNING!


UTVÄNDIG KOPPLING

Koppla enkelt ihop rören med en utvändig gummikoppling med slangklämmor i syrafast stål.



REDUCERANDE KOPPLING

Välj en Flexi, flexibla utvändiga kopplingar för spillvatten-/avloppsrör med slang-klämmor i syrafast stål. För rör av olika material och ytterdiameter, reduktion av rördimension; för horisontell och vertikal montering, även under jord.



OBS Flexi skall monteras så att **mindre dimension** går över **till större dimension** i flödesriktningen – aldrig omvänt!

		Utvändig Ø på rör B												
mm		40-50	48-56	50-65	53-63	70-85	75-90	80-95	100-116	110-125	120-137	135-150	144-160	150-170
Utvändig Ø på rör A	40-50	3032535												
	48-56		3032543											
	50-65			3032536										
	53-64	3032529			3032530									
	70-85					3106988								
	75-89				3032530									
	80-95							3032538						
	100-116						3032531		3106987					
	110-125								3032532	3032539				
	120-137										3032540			
	121-136								3032533					
	130-145									3032534				
	135-150											3032541		
	150-170													3032542
	170-192												3032544	


RSK-nr	Produktnamn	A (mm)	B (mm)	Exempel på användningsområde
3032526	Gummikoppling Plug-in 73-85/69-75	73-85	69-75 *	Från plast/MA 75 utvändigt till plast/MA 75 invändigt
3106989	Gummikoppling Plug-in 100-120/100-105	100-120	100-105 *	Från plast/MA 110 utvändigt till plast/MA 110 invändigt
3032527	Gummikoppling Plug-in 120-141/117-125	120-141	117-125 *	Från lerrör 100 till Normalrör muff 4"
3032529	Gummikoppling Flexi 53-64/40-50	53-64	40-50	Från MA 50 till plast 40/plast 50
3032530	Gummikoppling Flexi 75-89/53-63	75-89	53-63	Från normalrör 75 till plast 50
3032531	Gummikoppling Flexi 100-116/75-90	100-116	75-90	Från MA 100/Normalrör 100/plast 110 till plast 75/plast 90
3032532	Gummikoppling Flexi 110-125/100-116	110-125	100-116	Från plast 125 till MA 100/Normalrör 100/plast 110
3032533	Gummikoppling Flexi 121-136/100-116	121-136	100-116	Från lerrör 100 till MA 100/Normalrör 100/plast 110
3032534	Gummikoppling Flexi 130-145/110-125	130-145	110-125	Från äldre betong till plast 110/plast 125
3032544	Gummikoppling Flexi 170-192/144-160	170-192	144-160	Från äldre betong till till MA 150/plast 160
3032535	Gummikoppling 40-50	40-50		Från plast 40 till plast 50
3032543	Gummikoppling 48-56	48-56		Från plast 50 till plast 50
3032536	Gummikoppling 50-65	50-65		Från MA 50 till plast 50
3106988	Gummikoppling 70-85	70-85		Från normalrör 75 till plast 75
3032538	Gummikoppling 80-95	80-95		Från normalrör 75 till plast 90
3106987	Gummikoppling 100-116	100-116		Från MA 100 till Normalrör 100/plast 110
3032539	Gummikoppling 110-125	110-125		Från MA 100 till plast 125
3032540	Gummikoppling 120-137	120-137		Från lerrör 100 till plast 125
3032541	Gummikoppling 135-150	135-150		Från äldre betong 100 till äldre betong 100
3032542	Gummikoppling 150-170	150-170		Från MA 150 till plast 160

* invändig rördimension

Tydlig produktmärkning!
Varje artikel är tydligt uppmärkt med lämpliga dimensionintervall, så att du snabbt och enkelt ska hitta den artikel som passar bäst.



Gummikoppling Plug-in



INVÄNDIG KOPPLING

Plug-ins är invändiga kopplingar för röranslutningar med begränsad åtkomst (t.ex. rörhylsor i betong). En invändig stödhylsa av PP-plast ger extra stabilitet.

		Invändig Ø på rör B		
mm		69-75	100-105	117-125
Utvändig Ø på rör A	73-85	3032526		
	100-120		3106989	
	120-141			3032527

OBS Se till att **anliggande ytor** är **släta** och noggrant **rengjorda** för att säkerställa tät anslutning – gäller alla gummikopplingar

FÖRDELAR MED PURUS GUMMIKOPPLINGAR

SYRAFASTA KLÄMMOR

Nu med slangklämmor tillverkade i syrafast rostfritt stål, kvalitet 1.4404/W5, vilket ger en mycket god motståndskraft mot såväl allmän korrosion som punktfrätning.

TÅLIGA



ROBUSTA




BESTÄNDIGT MATERIALVAL

Kopplingarna är tillverkade i robust EPDM (gummi) och TPE (plast). Alla har genomgått tester för bland annat åldrings-, UV- och alkalibeständighet, dvs är godkända för ingjutning.

HÅLLER I UR OCH SKUR

Temperaturlåga och smarta gummi kopplingar. Till exempel är Purus Plug-in försedd med en sida för utvändig installation och en sida för invändig installation på spillvattenrör.

STARKA



FOGTÄTA



TÄTAR ÄVEN MOT OLJUD

Purus kopplingar tätar mellan de flesta av marknadens rördimensioner, rörmaterial och ytstrukturer. Flera modeller har ljuddämpande invändiga flänsar som avgränsar rörskarv, plus smarta tätningssrillor på insidan.

PALLAR TRYCKET

Gummi kopplingarna är testade för att stå emot tryck på upp till 0,6 bar. Samtliga Purus gummi kopplingar kan installeras både horisontellt och vertikalt.

HÅLLFASTA



TESTADE




TYPGODKÄNDA FÖR DOLD FÖRLÄGGNING

Artiklarna har genomgått oberoende tester enligt Rise Customer requirement (2019) som innehåller moment kring täthet, kompression och slag.

PURUS

www.purus.se
info@purus.se

 @purussverige

 @purussverige

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.