

# Brandpostventiler



**Brandarmatur**

# Brandpostventiler

Brandpostventilerna är av kugelventilkonstruktion. Vid omvänd strömningsriktning är öppningsmöjligheten begränsad vid tryck över 4 bar. Ventilerna är dessutom självdränerande och därför frostsäkra. Ventilerna har löstagbara överstycken gängade i ventilhuset. Överstycket är försett med kraftigt nyckelgrepp. Brandpostventiler med angivna SMS-nummer överensstämmer helt med Svensk Standard.



## Teknisk beskrivning

**Max arbetstryck:**

200 mVp = 20 bar

**Material:**

Hus gjutna, överdelar varmsmidda eller pressgjutna, kopplingsdelar varmsmidda.

59 416: Rödmetall

59 437: PRESSAL (Lättmetall)


Sättestätning: Gummipackning

**Ytbehandling:**

Lättmetalldelar eloxerade.

Hus epoxibehandlad i klarröd färg.

## Artiklar




### Brandpostventil 59 416

SMS 1165

Inlopp: Inv gga (D)

Utlopp	D	D1	H*	L	L1	NV	Gäng- längd	RSK nr	Artikelnr
Koppling 63	G2	90	250	235	175	72	19	421 73 45	59 416-050
Koppling 63	G2 1/2	100	280	285	205	90	20	421 73 52	59 416-065
Utv gga G2	G2	90	250	235	150	72	19	-	59 416-550
Utv gga G2 1/2	G2 1/2	100	280	285	185	90	20	-	59 416-565



### Brandpostventil 59 437 (dubbla utlopp)

Inlopp: Utv gga (D)

Utlopp	D	B	C/C	H*	L	RSK nr	Artikelnr
Koppling 63	G2 1/2	265	160	298	270	421 76 59	59 437-065

\*) Avser öppen ventil.

## Reservdelar

### Reservdelar till brandpostventiler

Detalj	Till 59 416-050	Till 59 416-065	Till 59 437-065
Komplett överdel	300 420-60	300 421-61	300 419-61
Kägelpackning	444 607-50	443 111-63	443 111-63
Bricka	300 426-02	440 109-65	443 107-63
Mutter	100 320-03	100 320-03	443 110-63
Ratt	100 700-11	100 700-12	100 700-12
Rattskruv	301 136-01	100 160-05	301 136-02

