

Grenrör



Brandarmatur

Grenrör

Grenrör med stor kapacitet och en låg vikt tack vare att alla metalldelar är tillverkade i aluminium. Dessutom är de enkla att hantera.



Teknisk beskrivning

Max arbetstryck:

200 mVp = 20 bar

Material:

59 441:
Hus, vred, svivel, bottenplatta, kulor och kopplingar: Aluminium.
Bär/skyddsbygel: Stålrörskonstruktion.
Klaff: Rostfri plåt, vulkad med Therbangummi.
Övriga gummidetaljer: Nitril och kloroprene.
Spindlar: AMETAL®.
308 792-60:
Helt i PRESSAL (Lättmetall).
Plastbelagda vred/rattar.
Skyddsståg/bärbygel: Galvaniserat stål.
59 440:
Helt i PRESSAL (Lättmetall).

AMETAL® är IMI Hydronic Engineerings avzinkningshårdiga legering.

Ytbehandling:

59 441:
Aluminiumdetaljer eloxerade och epoxilackerade.
Svivel, bottenplatta, kulor och kopplingar eloxerade.
Bär/skyddsbygel elförzinkat stålrör.
59 440/308 792-60:
Lättmetalldelar eloxerade.
Hus epoxilackerade i klarröd färg.
Skyddsståg/bärbygel galvaniserade.

Funktion

59 441

Grenröret är hydrauliskt utformat för lägsta möjliga tryckfall. Det svarar mot högt ställda rökdykarkrav på säker vattenförsörjning. Det har dubbla inlopp med svivlar som tillförsäkrar att det står stabilt och upprätt vid trycksättning. Svivelkopplingarna medger full vridbarhet även vid höga tryck.

För att kunna växla vattenförsörjning under pågående insats har grenröret en klaff av rostfritt material som vulkats med högvärdigt Therbangummi. Samtliga utlopp har lättmanövrerade kulventiler med en specialutformad tätning, som ger säker tätning. Den kombinerade bär- och skyddsbygeln är ergonomiskt utformad för att kunna bäras under

slangutläggning. Det ger även ett effektivt skydd efter uppställning. Bottenplattan höjer upp grenröret från markytan och minskar risken för att föroreningar kommer in i slangsystemet. Grenröret har gängat uttag G3/8 för t ex manometer. Uttaget är pluggat vid leverans.


59 440

Ett litet och smidigt grenrör avsett för smalslang. Det är försett med en kulventil som avstängningsorgan, med lättmanövrerade spakar, 90° från öppen till stängd ventil. Dessutom har det en säker gummitätning med "flytande kula" vilket innebär att grenröret är lätt att ta isär vid inspektion eller byte av delar.

308 792-60


Smalslangsuttag för komplettering/utbyte av smalslangsuttaget på 59 438/439. Kompletterat med skyddsbur och klokoppling.

Artiklar



Grenrör 59 441

Inlopp	Utlopp	RSK nr	Artikelnr
2 st koppling 63	2 st koppling 32 2 st koppling 63	421 76 77	59 441-000
2 st inv gga G2 1/2	2 st inv gga G1 2 st inv gga G2 1/2	-	59 441-500




Grenrör 59 440

För smalslang

Inlopp	Utlopp	H	RSK nr	Artikelnr
Utan svivel				
1 st koppling 63	2 st koppling 32	160	421 76 75	59 440-032
1 st inv gga G2	2 st inv gga G1	118	-	59 440-525
1 st inv gga G2	2 st koppling 32	130	-	59 440-132
Med svivel				
1 st koppling 63	2 st koppling 32	192	421 76 76	59 440-232
1 st inv gga G2 1/2	2 st inv gga G1	165	-	59 440-225

Reservdelar



Smalslanganslutning, komplett

Passar på tidigare modeller 59 439-000 och 59 438-000.

RSK nr	Artikelnr
-	308 792-60

