



Manöverspakar med kontrasterande kulör för synskadade



WS 91016 WS 91017



För spaken uppåt, 7 sek. spoltid.  
För spaken nedåt, 15 sek spoltid.

### Tvättställ

WS 950.12.101 RSK 750 30 40  
Alpinvitt

WS 950.12.1016 RSK 750 30 41  
Alpinvitt / Äppelgrönt

- speciellt lämpad för förskolor
- gjord av mineralkomposit med icke-porös yta.
- rektangulärt tvättställ med stor radie
- utan bräddavlopp
- förberedd för enhålsblandare
- 510 mm bred och 350 mm djup
- fästes med hängbult
- viktkapacitet till EN 14688
- hög vattentemperatur (t.ex. för värmedesinfektion): motståndskraftig för värmechock upp till 65°C, motståndskraftig upp till 80°C för en exponeringstid på 5 minuter
- CE-märkt

### Tillbehör

WS 972360 Silventil utan bräddavlopp.  
WS 39002 Vattenlås, vägg. Krom.

PRESTO Självstängande tvättställsblandare med spoltid mellan 7-15 sekunder.

WS 68 051 RSK 834 65 81 Flexislang  
Spoltid: ca 15 sekunder

WS 68 052 RSK 834 65 82 Flexislang  
Spoltid: ca 7/11 sekunder

Hetvattenspärr  
Förhindrar skållning.

Hetvattenspolning  
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion  
Blandaren aktiveras genom att man för spaken uppåt eller nedåt. Vattnet börjar inte rinna förrän trycket på spaken upphör s.k. antiblockfunktion. Temperaturen ställs med en spak på sidan.

# Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo®Duo

## Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

## Montering:

Före montering skall ledningarna renspolas.  
Håltagning= Ø35mm

## Servicevideor



[https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tle2nIEYQIVhqtIDOA\\_nFB8ywc-X3](https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tle2nIEYQIVhqtIDOA_nFB8ywc-X3)

## Reservdelar

WS 91024	Verktyg för demontering av överdel.
WS 01237	Överdel 15 sekunder.
WS 90594	Temperaturvred.
WS 90597	Manöverspak.

