



Manöverspakar med kontrasterande kulör för synskadade



WS 91016 WS 91017



För spaken uppåt, 7 sek. spoltid.
För spaken nedåt, 15 sek. spoltid.

Tvättställ

WS 950.12.205 RSK 750 30 42
Alpinvitt

WS 950.12.2056 RSK 750 30 43
Alpinvitt / Äppelgrönt

- speciellt lämpad för förskolor
- gjord av mineralkomposit med icke-porös yta.
- rektangulärt tvättställ med stor radie
- utan bräddavlopp
- förberedd för enhålsblandare
- 900 mm bred och 350 mm djup
- fästes med hängbult
- viktkapacitet till EN 14688
- hög vattentemperatur (t.ex. för värmedesinfektion): motståndskraftig för värmechock upp till 65°C, motståndskraftig upp till 80°C för en exponeringstid på 5 minuter
- CE-märkt.

Tillbehör

WS 972360 Silventil utan bräddavlopp.
WS 39002 Vattenlås, vägg. Krom.

PRESTO Självstängande tvättställsblandare med spoltid mellan 7-15 sekunder.

WS 68 051 RSK 834 65 81 Flexislang
Spoltid: ca 15 sekunder

WS 68 052 RSK 834 65 82 Flexislang
Spoltid: ca 7/11 sekunder

Hetvattenspärr
Förhindrar skållning.

Hetvattenspolning
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion
Blandaren aktiveras genom att man för spaken uppåt eller nedåt. Vattnet börjar inte rinna förrän trycket på spaken upphör s.k. antiblockfunktion. Temperaturen ställs med en spak på sidan.

Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo®Duo

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

Montering:

Före montering skall ledningarna renspolas.
Håltagning= Ø35mm

Servicevideor



https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tle2nlEYQIVhqtIDOA_nFB8ywc-X3

Reservdelar

WS 91024	Verktyg för demontering av överdel.
WS 01237	Överdel 15 sekunder.
WS 90594	Temperaturvred.
WS 90597	Manöverspak.

