



PRESTO självstängande tvättställsblandare med ca.15 sekunders spoltid. En vatten och energibesparande lösning för det moderna samhället.

WS 68931      RSK 812 17 77

### Reservdelar:

WS 01029 Överdel, rödmärkt  
WS 90203 Reservdelssats, rödmärkt

WS 90646 Temperaturvred komplett.  
WS 90648 O-ringar f. vred

### Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 4 bar  
Flöde vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare)

### Leverans:

**Blandaren** levereras med backventiler exkl. silventil.

### Montage:

Före montage skall ledningarna renspolas.

### Anslutning:

Kall & varmvatten, G10.

### Funktion:

Aktiveras genom att man trycker på överdelen. Temperaturen ställs med vredet på höger sida.  
Spoltid ca.15 sekunder.

### Flödesinställning:

Demontera överdelen (2). Drag av koppen (7). Tryck på den igen så att det fyrkantiga hålet passar över någon av de fyra ursparningar som finns på mellanstycket. Mindre ursparning = mindre flöde. Se kapacitetsdiagram.

### Service:

Demontera överdelen (2). Dra av koppen (7). Kontrollera att rensfjädern (4C) är hel och löper lätt i sin kanal. Skruva av ventilkägglan (4). Görs för hand om tryckknappen (6) samtidigt trycks in. Kontrollera att o-ringen (4A), läppringen (4B) och tryckfjädern (5) är felfria. Byt felaktiga detaljer. Återmontera överdelen. Om ventilen visar tendens att efterdroppa efterdra överdelen något.

