



### PRESTO

Självstängande tvättställsblandare med spoltid ca. 10 sekunder. Temperaturen ställs in med ratten, bred comfortzon. Blandaren levereras med back-ventiler.

Anslutning G10. Blandaren är försedd med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på tryckknappen upphör.

WS 28 552      RSK 812 16 72      Cu-rör

WS 28 553      RSK 834 65 76      Flexislang

### Produktdata

Arbetstryck min 0,4 - max 4 bar  
Flöde vid 3 bar: 6 l/minut  
(flödesbegränsare)

### Hetvattenspärr

Demontera ratten genom att ta bort locket med liten mejsel, lossa insekskruven, ta av ratten. Lägg i den medföljande temperaturbegränsaren (svart gummi) enligt skiss 2. Återmontera temperaturratten. Vrid ratten medurs mot stoppet. Mät temperaturen. Om den uppmätta temperaturen är för låg kapa en bit av temperaturbegränsaren till önskad temperatur på vattnet uppnås.

### O.B.S

Siffermarkering på hetvattenspärr anger tillopräts-temperaturen som grov referens.

# Montage & serviceinstruktioner

WS 28552 RSK 8121672 Presto tvättställsblandare,  
självstängande.

## Leverans

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna  
omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

## Montering

Före montering skall ledningarna renspolas.

Håltagning= Ø35mm

## Anslutning:

G10

## Arbetstryck

Min. 0,4 - max 4 bar. kapacitet vid 3 bar: 6l/minut.

## Funktion

Blandaren är försedd med s.k. antiblockfunktion d.v.s. blandaren öppnar inte förrän trycket på tryckknappen upphör.  
Spoltid ca.10 sekunder. Temperaturen ställs in genom att  
vrida på temperaturratten överst på blandaren.

## Service

Tag bort täckbrickan mitt på temperaturvredet med en liten  
mejsel. Skruva ut skruven med en 4mm insexnyckel. Dra av  
temp.vredet, bricka samt tryckfjäder. Skruva av överdelsmut-  
tern (90317) med verktyg WS 90879 (medföljer ej).



WS 90879 Verktyg för demontering  
av överdel

