

## Pro Clamp Snap



### Användningsområde:

Skruvklamma med kombinerad anslutningsmutter M 8/M10.  
Dimensionerad för vägg-, golv- och takinstallationer.  
Konstruerad enligt DIN 4109.

### Montagebeskrivning:

Pressa samman klamman, se till att huvudet på skruven har kommit över och in i öppningen. Tryck därefter in skruven.  
Max åtdragningsmoment skall vara 6 Nm.

### Teknisk data:

Material: Kallvalsat, elektrolytiskt stål, 12 µm.  
Fjäderdetaljen för klammans skruv är av fjäderstål.  
20 mm x 1,0 mm

### Ljuddämpande ilägg:

Gummiprofil: SBR/EPDM, svart  
Hårdhet: 45+/-5° Shorestyrka  
Temperaturområde: -50°C upp till +110°C  
Ljuddämpning: 17 dB (A)  
Brandhärdighet: Materialklass B2 (DIN 4102),  
icke-droppande.  
Beständighet: Väderbeständig och motståndskraftig mot  
åldring och ozon (Testad enligt  
DIN 53508 och DIN 53509).

Nominell rördiam. (DN)	Dim. område (mm)	Ansl. mutter	Rek. max last (kN)	Vikt (kg)	Antal/förp. (st)	Artikel nr	RSK nr
1/4"	10-12	M 8	0,8	0,042	100	28230	3800159
	12-14	M8/M10	0,8	0,044	100	28231	3800160
3/8"	15-19	M8/M10	0,8	0,048	100	28232	3800161
1/2"	21-23	M8/M10	0,8	0,054	100	28233	3800162
3/4"	26-28	M8/M10	0,8	0,062	100	28234	3800163
1"	32-35	M8/M10	0,8	0,072	100	28235	3800164
1 1/4"	40-43	M8/M10	0,8	0,072	50	28236	3800165
1 1/2"	44-50	M8/M10	0,8	0,084	50	28237	3800166
	48-56	M8/M10	0,8	0,098	50	28238	3800167
2"	57-61	M8/M10	0,8	0,099	50	28239	3800168
	63-67	M8/M10	0,8	0,116	50	28240	3800169
2 1/2"	74-80	M8/M10	0,8	0,13	50	28241	3800170
3"	83-91	M8/M10	0,8	0,30	50	28242	3800171
	100-105	M8/M10	0,8	0,31	25	28243	3800172
4"	108-114	M8/M10	1,1	0,33	25	28244	3800173
	115-125	M8/M10	2,1	0,34	25	28245	3800174
	135-140	M8/M10	2,1	0,37	25	28246	3800175
6"	140-144	M8/M10	2,1	0,38	25	28247	3800176
	159-169	M8/M10	2,1	0,39	20	28248	3800177