



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Nya Nautic – termostat

Tryckventil, duschanslutning uppåt, 160 c-c

## Produktegenskaper

SMART INSIDE    SAFE TOUCH    JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR    ELEKTRONISK  
AVSTÄNGNINGSVENTIL



- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 9L/min vid 3 bar
- Inbyggd automatisk hetvattenspärri för skållningsskydd

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8350168

Art-nr.  
GB41202364

EAN  
7391530075709

## Förpackningsinformation

Längd: 292 mm | Bredd: 160 mm | Höjd: 74 mm

Vikt: 2.06 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara rensade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



RI  
SE



Den här produkten är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk information

- Anslutningsdimension: 160 c-c

