

Ulefos Multifix Rörkopplingar för alla rörtyper

ULEFOS MULTIFIX är en serie dragfasta rörkopplingar för alla typer av rör. För gas välj packning av NBR. Kopplingarna introducerades i Sverige av Ulefos i slutet av 90-talet och har sedan dess hjälpt många rörmontörer i besvärliga situationer. Konstruktionen är unik med en spänvidd som reducerar behovet av kopplingar till endast en per nominell dimension. Nyckeln till denna stora flexibilitet är de patenterade tätningsringarna.

Kopplingarna är tillverkade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och ISO 14001.

- Kopplingarna är dragfasta under samt ovan mark.
- Kopplar alla typer av rör.
- Stor spänvidd upp till 43 mm i dimensioner DN 50-600.
- Avvinklingsbara upp till $\pm 8^\circ$ per sida.
- Komplett produktortiment.
- Tillverkade av segjärn, epoxybehandlade enligt GSK och EN14901.
- Standardbultar av rostfritt stål med ytbehandling av teflon för att förhindra skärning.
- Reducering av lagerhållning ger god totalekonomi och ökad tillgänglighet.
- Monteringsanvisning – medföljer koppling eller besök www.ulefos.se

TEKNISK DATA

Material

Hus och kompressionsglander: Segjärn GGG40, SS-EN1563 EN-JS2030. Epoxybehandlade enligt GSK och EN14901.
Tätningsring: Flexibla segment av Nakar GPM, Fixers greppbleck av rostfritt stål, packning av EPDM enligt SS-EN 681-1.
Bult, bricka och mutter: Rostfritt stål A4. Bultar teflonbehandlade, muttrar gulkromaterade för att förhindra skärning.

Tryckklass

Vatten PN16 DN50-300 och PN10 DN350-600

Temperatur

Max driftstemperatur +50°C.

Gängor

Alla gängor enligt ISO-7/1.

Standard

Ulefos Multifix är konstruerade, testade och kontrollerade för dricksvatten.

Kopplingarna är tillverkade av Georg Fischer WAGA N.V.