

# REPARATIONSMUFFAR

## INFORMATION

VOTEC Reparationsmuff är en standardkoppling för lagning av läckande rör eller bristningar i rörsystem. De kan användas för permanenta reparationer av punktering eller längs- och runt-omgående sprickor. Passar för vatten, gas och avlopp. Kopplingarna är tillverkade i rostfritt stål AISI 304 med tätningsyta i EPDM-gummi. Muttrar och brickor är tillverkade i rostfritt stål A2 och skruvarna är teflonbelagda.

Reparationsmuffen fungerar så att den vilar på en valsad platta i rostfritt stål som kläms fast runt röret och fästs med flänsar och muttrar. Kopplingen finns i 2 olika utföranden, enkelband och dubbelband. Fördelen med dubbelband är att åtdragningstrycket fördelas likvärdigt samt att vid montering delas kopplingen i 2 delar, vilket gör den lättare att montera.

## PRODUKTER

| Art nr  | Beskrivning             | Utförande  | För diameter | Längd  | Temp. område    |
|---------|-------------------------|------------|--------------|--------|-----------------|
| 1099215 | Rostfri reparationsmuff | Enkelband  | 47-53 mm     | 200 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099216 | Rostfri reparationsmuff | Enkelband  | 60-67 mm     | 200 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099217 | Rostfri reparationsmuff | Enkelband  | 70-77 mm     | 200 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099218 | Rostfri reparationsmuff | Enkelband  | 87-94 mm     | 200 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099219 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 88-110 mm    | 250 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099220 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 105-125 mm   | 250 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099221 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 159-180 mm   | 250 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099222 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 108-128 mm   | 300 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099223 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 140-160 mm   | 300 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099224 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 159-180 mm   | 300 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099225 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 215-237 mm   | 300 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099226 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 263-285 mm   | 300 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099227 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 159-180 mm   | 400 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099228 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 215-238 mm   | 400 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099229 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 263-285 mm   | 400 mm | -40 °C - 120 °C |
| 1099230 | Rostfri reparationsmuff | Dubbelband | 315-335 mm   | 400 mm | -40 °C - 120 °C |



Enkelband



Dubbelband



### MONTERINGSANVISNING:

Gräv ut tillräckligt mycket rör så att reparationsmuffen kan monteras. Rengör ytan där reparationsmuffen ska sitta. Mät och kontrollera rördiametern mot reparationsmuffens diameter. Lossa reparationsmuffen och sätt den på röret bredvid läckan. Haka fast reparationsmuffen och skjut den över läckan. Dra åt skruvarna/muttrarna korsvis och diagonalt. För mer information, se separat monteringsanvisning för VOTEC Reparationsmuffar.