

NOVIPRO

PRESSMASKIN 4000 och COMPACT TT



Här finner du ett brett sortiment av NOVIPRO pressmaskiner & pressbackar. Produkterna har hög kvalitet och smarta lösningar.

PRESSMASKIN 4000



Stark och snabb. Pressning på cirka 5 sekunder. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18 V/3,0 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. Elektrohydraulisk pressmaskin för pressning av rörkopplingar med diameter upp till 54 mm för metall och 08 mm för plast/multilayer, med ett presstryck på 32 – 34 kN. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. Efter 40 000 inpressningar blinkar vita LED-lampan efter varje inpressning som en påminnelse om kontroll. Ett internt räkneverk sparar antalet pressningar som gjorts sedan leverans från fabriken.

- › Låg vikt och balanserad viktdistribution för ergonomisk användning
 - › 2-stegsknapp. Tryck ner lite för att tända LED-displayen och tryck ner helt för att starta pressningen
 - › Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna
 - › Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge
 - › LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för service
 - › Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 5 sekunder
 - › Constant Force Technology för konstant axialtryck på 32 – 34 kN
 - › 270° roterande backfäste
-
- › Mått: 450 x 125 x 79 mm
 - › Vikt: cirka 2,9 kg utan batteri och pressback
 - › Presskraft: 32 – 34 kN
 - › Pressar dimension: Ø 12 – 54 mm metallkopplingar,
 - › Ø 12 – 108 mm plast/multilayer
 - › Pressbacksfäste: 270° rotation
 - › Kraftkälla: Li-Ion-batteri 18 V/4,0 A


Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för fem stycken käftar.





Obs!
Följ rekommendationer från presskopplings-tillverkare vid val av presslinga eller pressback.

Art nr	Utförande	Modell
1947129	Pressmaskin 4000	18 V / 4,0 Ah


PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL 3000 OCH 4000

V-profil	Art nr	Modell
	1769924	V12
	1769925	V15
	1769927	V18
	1769928	V22
	1769929	V28
	1769930	V35
	1771400	V42
	1771401	V54

Presslings- adapter För V, TH, M Ø 40, 42, 50, 54, 63	Art nr	Modell
	1769931	ZW

M-profil	Art nr	Modell
	1771407	M12
	1771408	M15
	1771409	M18
	1771410	M22
	1771411	M28
	1771412	M35

Presslinga med V-profil	Art nr	Modell
	1769932	V42
	1769933	V54

TH-profil	Art nr	Modell
	1771423	TH14
	1771424	TH16
	1771425	TH18
	1771426	TH20
	1771427	TH25
	1771428	TH26
	1771429	TH32
	1771430	TH40

ROTHENBERG PRESSLINGOR KOMPATIBLA MED NOVIPRO 3000 OCH 4000

Presslings- adapter för U-profil

Ø 75, 90, 110 mm

Art nr

Modell



9173516

ZBS2

Presslinga med U-profil

Art nr

Modell



9173511 *

U75

9173512 *

U90

9173513 *

U110

*=Beställningsvara

Presslinga med M-profil

Art nr

Modell



9173514

M42 *

9173515

M54 *

* För Rothenberger presslinga i M-profil används Novipro Presslingsadapter, art nr 1769931.

Presslinga med U-profil

Art nr

Modell



1000000111 *

TH40

1000000112 *

TH50

1000000113 *

TH63

*=Beställningsvara

PRESSMASKIN COMPACT TT



En lätt men kraftfull maskin tack vare Twin Turbo funktion. Den kompakta och välbalanserade designen gör att den är perfekt för att pressa i trånga utrymmen. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18 V/2,0 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. LED-lampan lyser rött när batteriet är urladdat. Efter 40 000 inpressningar blinkar röda LED-lampan efter varje inpressning som en påminnelse om kontroll. Ett internt räkneverk sparar antalet pressningar som gjorts sedan leverans från fabriken.

- › Låg vikt och balanserad viktfordring för ergonomisk användning
 - › Greppvänligt gummihandtag för bästa grepp även i vått tillstånd
 - › 270° roterande backfäste
 - › Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge
 - › LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för service
 - › Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 3 sekunder
 - › Constant Force Technology för konstant axialtryck på 19 – 21 kN
 - › Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna
-
- › Mått: 336 x 143 x 76 mm
 - › Vikt: cirka 2,1 kg utan batteri och pressback
 - › Presskraft: 19 – 21 kN
 - › Pressar dimension: Ø 12 – 35 mm koppar,
 - › Ø 12-22 RFR, Elfz, Ø 12 – 40 mm plast/multilager
 - › Pressbacksfäste: 270° graders rotation
 - › Kraftkälla: Li-Ion-batteri 18 V/2,0 Ah


Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för fem stycken käftar.





Obs!
Följ rekommendationer
från presskopplings-
tillverkare vid val av presslinga
eller pressback.

Art nr	Utförande	Modell
1947128	Pressmaskin COMPACT TT	14,4 V / 2,6 Ah

PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL COMPACT TT

V-profil	Art nr	Modell
	1769919	V12
	1769920	V15
	1769921	V18
	1769922	V22
	1769923	V28
	1947309	V35

M-profil	Art nr	Modell
	1771402	M12
	1771403	M15
	1771404	M18
	1771405	M22
	1771406	M28
	1947310	M35

TH-profil	Art nr	Modell
	1771415	TH14
	1771416	TH16
	1771417	TH18
	1771418	TH20
	1771419	TH25
	1771420	TH26
	1771421	TH32
	1771422	TH40

TILLBEHÖR PRESSMASKIN 4000 OCH COMPACT TT



Art nr	Utförande	Modell
1947132	Laddare	230 V, Typ C



Art nr	Utförande	Modell	Laddningstid (90% fullt)	Vikt
1947130	Batteri	18 V – 2,0 Ah	ca 40 min	400 g
1947131	Batteri	18 V – 4,0 Ah	ca 80 min	670 g



Art nr	Utförande
320497	Väska för 4000



Art nr	Utförande
320498	Väska för Compact TT

VÄLJ RÄTT BACK

Övriga kompatibla maskiner för Novipro 3000/4000 backar Gäller vid ett konstant axialtryck på 32 kN

Ridgid® 100-B	Nej
Ridgid® 210-B	Nej
Ridgid® CT-400	Ja
Ridgid® 320 E	Ja
Ridgid® 330-C	Ja
Ridgid® 330-B	Ja
REMS® Power-Press E	Ja
REMS® Power-Press 2000	Ja
REMS® Power-Press ACC	Ja
REMS® Akku-Press	Ja
REMS® Akku-Press ACC	Ja
Rothenberger® ROMAX Compact	Nej
Rothenberger® ROMAX 3000	Ja
Rothenberger® ROMAX 4000	Ja
Rothenberger® ROMAX AC ECO	Ja
Stanley® VIRAX® M20+	Nej
Stanley® VIRAX® P20+	Ja
Novopress	Ja
Broen	Ja
Geberit	Ja
Klauke	Ja

Obs! Pressbackar av fabriken NOVIPRO eller Rothenberger måste användas för att garantin ska gälla.

Övriga kompatibla maskiner för NOVIPRO Compact TT backar

Novopress	Ja
REMS® Minipress	Nej
Ridgid®	Nej
Rothenberger® ROMAX Compact TT	Ja



SERVICERUTINER



Dahls servicerutiner och garanti för NOVIPRO Pressmaskiner

Vid inköp av en NOVIPRO Pressmaskin från Dahl ska maskinen registreras hos AGB Service genom att skicka in det bifogade formuläret eller be om hjälp direkt i kassan. Det går också bra att komma in senare på ett DahlCenter och där få hjälp med registreringen, tag då med maskin och företagsuppgifter. Anledningen till detta är att Dahl ska ha en möjlighet att hålla en hög säkerhetsnivå gällande service och kalibrering på de NOVIPRO-maskiner som säljs och för att inte innehavaren ska få problem vid pressning. Alla kunder som registrerar sin maskin inom en månad från inköpsdatum och kalibrerar varje år belönas med ett års extra garanti. Fördelen för innehavaren när maskinen registrerats är att kallelse går ut när det är dags för kalibrering. Maskininnehavaren behöver då inte själv hålla reda på intervallerna. Detta garanterar att det blir säkra samt godkända och täta pressar i rörsystemen. Innehavaren får en direktkontakt med AGB Service för kommande eventuella reparationer och behöver inte fundera på vart han eller hon ska vända sig med sin maskin.

Service, kalibrering och reparation

- › Maskinerna ska kalibreras varje år för att presskvaliteten ska kunna garanteras, detta är Säker Vatten-regler och måste följas.
- › För att innehavaren ska kunna utnyttja det tredje (3) årets garanti som Dahl lämnar så gäller att maskinen kalibrerats år 1 och år 2. Se garantivillkor.
- › Maskininnehavaren blir kallad av HMS Nordic när det är dags att kalibrera maskinen, detta under förutsättning att maskinen är registrerad, i övrigt får innehavaren själv hålla reda på kalibreringsintervall.
- › Om maskinen ska skickas in kan innehavaren välja att göra det själv eller gå till ett DahlCenter och där få hjälp.
- › Fyll i den bifogade servicebeställningen eller skriv ut från HMS Nordic webbplats www.agbservice.se och skicka den tillsammans med maskinen. Obs! Skicka inte servicebeställningen separat, den ska gå med maskinen.
- › DahlCenter kan hjälpa till med att skicka maskinen till service. Fraktkostnad debiteras.
- › Kostnader för kalibrering, service, reparationer utanför garanti samt frakt (ej garanti) debiteras ägaren avmaskinen.
- › Om en hyrmaskin är nödvändig kan DahlCenter hjälpa till.
- › Garantin täcker inte kostnad av hyrmaskin.

GARANTIVILLKOR

Garantivillkor

NOVIPRO Pressmaskiner

- › Dahl lämnar 2 års garanti på pressmaskiner och 3 år mot uppvisande av giltigt kalibreringsintyg.
- › Pressbackar 2 års garanti.
- › Maskinen ska kalibreras varje år för att säkerhetsställa att pressningarna blir korrekta. Görs kalibreringen år 1 och år 2 efter inköpsdatum gäller 3 års garanti.
- › Garantin gäller inte vid service, kalibrering, rengöring eller slitage på pressback.

Service, reparation samt kalibrering får endast utföras av vår certifierade serviceverkstad:

HMS Nordic AB

Flottiljvägen 22

392 41 Kalmar

Tel: 0480-28122

HMS Nordic AB

Rosstigen 2

169 53 Solna

Tel: 08-202245

E post: order@hmsnordic.se

www.hmsnordic.se

Särskilda undantag/garantin gäller inte för:

- › År 3 om kalibrering ej är utförd.
- › Fel till följd av yttre påverkan.
- › Felaktigt handhavande och underhåll.
- › Reparation utförd av person eller företag som ej är godkänd av Dahl.
- › Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand eller vattenskada.
- › Kostnader i samband med låneutrustning.

Våra DahlCenter hjälper till med transport av maskinen till serviceombudet.

Felanmälan vid garantiärende ska göras till:

Novipro Teknisk Support

Telefon: 020-62 66 22

E-post: tkn@novipro.se

NOVIPRO

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Bevego Byggplåt & Ventilation AB

dahl.se | optimera.se | bevego.se