



NOVIPro ROSTSKYDDSBINDA

NOVIPro

Inspired by Professionals

Tejp för ett effektivt skydd mot korrosion

NOVIPro Rostskyddsbinda är en tejp bestående av en rötsäker stödduk (100 % polyester), som på båda sidor är belagd med en modifierad petrolatummassa. Tejpen har hög vidhäftningsförmåga och elasticitet samt är följsam och lätt att applicera.

Rostskyddsbindan kan även bearbetas vid låga temperaturer och har ett mycket högt motstånd mot syror, alkalier och salt.

Den används för att exempelvis linda svets skarvar, skydda armaturer, flänsar eller järnkonstruktioner i allmänhet. Såväl över som under jorden.

Applicering:

- Den yta som ska lindas, måste vara ren, torr, fri från smuts och lös rost, fett och olja.
- Linda tejen spiralformat med minst 50 % överlapp, så att dubbla lager tejp erhålls på hela ytan. Antal nödvändiga lager beror på den önskade graden av skydd.
- Det är viktigt att tejen lindas så hårt som möjligt och slätas till efteråt, så att lindningen blir jämn och utan hålrum.

ART NR	BESKRIVNING
402 13 21	Rostskyddsbinda 5 cm x 10 m
402 13 22	Rostskyddsbinda 10 cm x 10 m

TEKNISKA DATA	
Tjocklek (ASTM D1000)	1,2 mm
Vikt	1,45 kg/m ²
Rulle längd	10 m
Rulle bredd	50 mm – 100 mm
Max temperatur	60 °C
Genombrottsspänning	16 kV



Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Teknisk support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se