

Alterna

Vatten- utkastare



Självdrenerande vattenutkastare från Alterna. Vattenutkastaren är kapbar och enkel att montera. Robust backventil, skyddsmodul [EB]. Nyckel medföljer vattenutkastaren och finns också att köpa som tillbehör.

✓ Produktfakta Alternas vattenutkastare

- Rördiameter: 18 mm
- Anslutning: utvändig gänga R15
- Max arbetstryck: 10 bar
- Max temperatur: 60 °C
- Backventil: ja
- Användningsområde: tappvatten
- RISE typgodkännande: C900096

Certifierad av
RISE och
godkänd enligt PBL.



Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

🗨 Skötselråd

Använd endast mildare rengöringsmedel och mjuk trasa för att bibehålla ytbehandlingen på bästa sätt. Skölj därefter med rent vatten och polera med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura eller slipande skurmedel, stålull eller slipsvamp, då dessa skadar ytan.

Demontera den påmonterade snabbkopplingen och slang inför vintern. Det är viktigt att kontrollera att vattenutkastaren inte droppar ur utloppet. Is kan då bildas vilket medför risk för sönderfrysning.

Art.nr	Produkt	Rörlängd	Max vägg tjocklek
4398969	Alterna vattenutkastare 400	400 mm	390 mm
4398970	Alterna vattenutkastare 500	500 mm	490 mm

Art.nr	Tillbehör
242010	Reglernyckel
9150062	Vinkelanslutning

