

Optisk pulsmodul för vattenmätare med Modularis-räkneverk av typen WEHRLE



1. Användningsområden

- * Vattenmätare Q₃ 1,6 – 25 m³/h
- * Passar för både varm- och kallvattenmätare
- * Pulsutgång enligt S0-standard, andra pulslängder möjliga på begäran

2. Produktbeskrivning

- * Samma modul passar alla storlekar av vattenmätare i MODULARIS sortimentet.
- * Komponenterna är helt inkapslade.
- * Modulvarianter med 1 liter/puls eller 10liter/puls som standard, andra pulsvärden kan fås på begäran.
- * Backflödesdetektering
- * Kabellängd upp till 5 m på begäran


3. Fördelar

- * Okänslig för magnetisk påverkan
- * Hög tillförlitlighet/noggrann avläsning
- * Robust konstruktion, inkapslad elektronik, hög skyddsklass IP 68
- * Inbyggt batteri, livslängd > 12 år

4. Vad som ingår i leveransen

- * 1 optisk pulsmodul
- * 1 monteringsanvisning
- * 1 infästningsskruv

Utgiven: mars 2022
Med reservation för tekniska
ändringar. Våra senaste allmänna
villkor gäller.



Teknisk information

Neumann & Co.
Wasserzähler Glaubitz GmbH

Optisk pulsmodul för vattenmätare med Modularis-räkneverk av typen WEHRLE

Teknisk information

Produktegenskaper	Specifikation
Strömförsörjning	Inbyggt litiumbatteri
Förväntad livslängd	>12 år
Utgång	Open collector/S0, DIN 43864
Isolationsspänning	30 V
Inre resistans	> 200 ohm
Pulslängd	> 45 ms (studsfri), valfritt 130 ms, 300 ms
Pulsvärde	1/10/100/1000 liter/puls
Bakflödesdetektering	ja
Drifttemperatur	0 °C upp till 70 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C upp till 60 °C
Märkning	CE
Anslutningskabel	2-ledad kabel, 1 m
Modulens storlek ca.	63 x 35 x 8 mm exklusive anslutningskablar
Modulens vikt	15 gram
Monteringsläge	Enligt installationsmanual
Anslutning	Brun jord (-S0), vit open collector (+S0)
Skyddsklass	IP 68
EMC	EN 55011, ENV 50204, EN 61326-1, EN 61123-1, EN 61000-4-20, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6

Utgiven: mars 2022
Med reservation för tekniska
ändringar. Våra senaste
allmänna villkor gäller.

