

Optisk pulsgivare för våtlöpande flerstrålig vattenmätare. Skyddsklass IP68, livslängd ≥ 12 år



Egenskaper:

- Sensorer av hög kvalitet
- Manipuleringssäker
- Lång livslängd
- Robust konstruktion tack vare inkapslad elektronik
- Fuktresistent
- Funktionssäker tack vare inbyggt batteri
- Pulsutgång S0



Teknisk information:

Produktegenskaper	Specifikation
Strömförsörjning	Internt batteri
Förväntad batterilivslängd	>12 år
Pulsutgång	S0
Kabel för pulsutgång	brun -S0, vit +S0
Spänningshållfasthet	30 V / 30 mA
Inre resistans	200 ohm
Utgående pulslängd	50 ms
Maximal flödes hastighet	30 000 liter/h (QN 15)
Pulsvärde	10 liter/puls (andra pulsvärden kan fås på begäran)
Drifttemperatur	0°C upp till 60°C
Förvaringstemperatur	-20°C upp till 60°C
Skyddsklass	IP68
Anslutningskabel	LIYY 2x0,25 mm ² grå
Kabelns längd	2m
Standarder	DIN 43864
EMC	EN 61326-1, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3
Märkning	CE
Monteringsläge	Enligt installationsmanual

Med reservation för tekniska ändringar Neumann & Co.

Wasserzähler Glaubitz GmbH Industriestraße A/7 D-01612 Glaubitz Telefon: +49(0)35 265 - 64 94-0/Fax -64