

DISTANSSKÅLAR

PRODUKTBESKRIVNING

Tvådelad distansskål med isolertjocklek 13 eller 19 mm. Av polyuretan med gavlar av cellgummi för anslutning mot cellgummiisolering på kyl- och värmerör. Levereras utan klamrar.

Material:	Polyetan/gummi
Värmekonduktivitet:	0,034/0,036/0,038
Densitet	145 kg/m ³
Min temperatur	-40 °C
Max temperatur	105 °C
Ånggenomgångsmotstånd	7000 μ
Brandklass enl DIN EN 13501-12019-05	E _L



				Passar NOVIPRO rörklamrar RK601	
Art nr	Isolertjocklek	För rör dimension	Ytterdiameter	Dimension	Art nr
8797273	13	12	38	38-43	3848150
8797274	13	15	41	38-43	3848150
8797275	13	18	44	40-46	3848151
8797276	13	22	48	47-51	3848152
8797277	13	28	54	52-56	3848153
8797278	13	35	61	57-62	3848154
8797279	13	42	68	63-67	3848155
8797280	13	54	80	74-80	3848157
8797281	13	64	90	83-91	3848158
8797282	13	76	102	101-106	3848161
8797283	13	89	115	108-114	3848162
8797284	19	12	50	47-51	3848152
8797285	19	15	53	52-56	3848153
8797286	19	18	56	52-56	3848153
8797287	19	22	60	57-62	3848154
8797288	19	28	66	63-67	3848155
8797289	19	35	73	70-73	3848156
8797290	19	42	80	74-80	3848157
8797291	19	54	92	83-91	3848158
8797292	19	64	102	101-106	3848161
8797293	19	76	114	108-114	3848162
8797294	19	89	127	125	3848165
8797295	19	114	152	150-159	3848170