

Nyhet

Uponor

R2I-skåp förberett för mätning av inkommande vatten

Uponor Aqua PLUS VMS inkommande vattenmätarskåp, med vändbar konsol för valfri matning



Vattenmätarskåp för inbyggnad i vägg, där hålbilden medger en regelvägg med 95 mm djup. Skåpets djup är 123 mm vilket säkerställer att kraven enligt Svenskt Vatten efterlevs; där sägs att skåpet skall rymma en vattenmätare med byggmått 120 mm.

En stor fördel är att skåpet har en vändbar konsol för valfri matning höger/vänster. Kontrollerbar backventil samt koppling för inkommande PEM-rör är förmonterade på konsolen. Med konsolen levereras två stycken avstängningsventiler.

PEM-röret skall komma in i skåpet via ett Ø54 mm skyddsror. Skåpet är avsett för vattenmätare 190 eller 220 mm, för mätning av tappvatten i enfamiljsbostad.

Inkommande vattenrör ansluts med PEM-koppling Ø32 mm och den kontrollerbara backventilen med utvändig gänga G ¾. Levereras med 14 stycken fördelarskåpsanslutningar för skyddsror Ø25 eller Ø28 mm. Medföljer gör även fyra stycken fördelarskåpsanslutningar för skyddsror Ø54 mm, en ändtätning för PEM-rör/skyddsror samt tillbehörsats för skåp. Skåpslucka medföljer, eventuell ram beställs separat. Skåpet är förberett med fästen för tappvattenfördelare.

	Produktbenämning	Mått (BxHxD)	RSK nr	Uponor nr
	Uponor Aqua PLUS Vattenmätarskåp VMS 650	550x650x125 mm	2054440	1071574
	Uponor Aqua PLUS Vattenmätarskåp VMS 850	550x850x125mm	2054441	1071575
	Uponor Aqua PLUS Ram till VMS 650	600x700x15	2054442	1089206
	Uponor Aqua PLUS Ram till VMS 850	600x900x15	2054443	1088424



Genomföringar och ändtätning levereras tillsammans med skåpet

