

Uponor Decibel **RDS-** Takavvattningssystem

**Takavvattningssystem
förstärkt med låsmuff för
byggnader upp till 8 våningar
(max. höjd 25m)**

- Material: Mineralförstärkt PP (3-skiktsrör)
- Dimension: DN 110
- Färg: Beige
- Tryckbeständighet: 2,5 bar



Decibel RDS-Takavvattningssystem

Uponor Decibel RDS-takavvattningssystem används för att transportera regnvatten invändigt i byggnaden, från takbrunnar till vertikala stammar och ner till marknivå. Produkterna har samma utmärkta akustiska prestanda som det ljuddämpande inomhusavloppssystemet Uponor Decibel.

RDS-takavvattningssystemet klarar ett tillfälligt tryck på 2,5 bar, vilket i jämförelse med tryckklass 2 bar innebär att systemet kan användas på en 5m högre byggnad. Tätheten är verifierad av Eurofins Expert Service.

Låsmuffen säkrar anslutningarna mellan rör och kopplingar och tar hänsyn till eventuell termisk expansion. Tätningsringarna i produkterna säkerställer total tätning. Vid installation bör tillräckligt stöd för rörledningen beaktas, mer information finns i RDS-handboken.

RDS-systemet tillverkas i Finland och är ett testat, pålitligt och säkert val.

Uponor Decibel RDS-Takavvattningssystem

Decibel RDS Rör 110 3m	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138454	2749032	6414900371780		3058	130	130	4
Decibel RDS Böj 110 30°	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138456	2831817	6414900371803		146	128	173	20/240
Decibel RDS Böj 110 45°	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138458	2831819	6414900371827		157	128	188	18/216
Decibel RDS Böj 110 88,5° Svängd	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138459	2831820	6414900371834		221	128	235	15/120
Decibel RDS Grenrör 110 /110 45°	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138457	2831818	6414900371810		241	128	277	10/80
Decibel RDS Rensrör 110	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1138455	2831816	6414900371797		165	128	241	10/120
Decibel RDS Låsmuff 110	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1118640	2702000	6414905543175		131	147	53	18/864
Decibel Bottenböj 110 88,5°	Uponor nr	RSK nr	EAN Nr		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Förpack Antal (st)
	1067838	2749965	6414908413284	Bottenböj	1311	201	308	5
	1088144	2749967	6414905236718	Gjutstöd	350	340	5	1/25
	1088143	2749966	6414905236701	Monterings- sats	400	100	100	1/8