



Nya Rör genomföringar

Uponors nya rör genomföringar klarar **nya marknadskraven**

Nya Uponor Aqua PLUS Rör genomföring ersätter tidigare Uponor Vario Rör genomföringar för golvvärme och Uponor Aqua PLUS Fördelarskåpsanslutning för tappvatten.

De nya rör genomföringarna är utformade för att uppfylla de senaste kraven för branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2021:2 och är typgodkända enligt den nya metoden SP 5676.

Rör genomföringarna finns i fyra storlekar: XS och M för golvvärmeskåp, samt S och L för tappvattenskåp.

Produkt	Rör dim (skyddsrör)	RSK nr	Uponor nr	Enhet	Ersätter RSK
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring XS	9,9-20 mm	2986312	1145497	styck	2434764 (GV)
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring S	16-25 mm (25-28 mm)	2986290	1144373	styck	1897924 (TV) 1897926 (TV)
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M	20-40 mm (25-34 mm)	2986291	1144374	styck	2434765 (GV)
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring L	16-50 mm (25-54 mm)	2986292	1144375	styck	1897927 (TV) 1897928 (TV)