



BA 107S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och hög spindelhals.

Användningsområde

Kyla, Luft, Värme.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Hög spindelhals. Efterdragbar glandmutter.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

CE.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sättespackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



BA 107S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0410711000	4501081	3/8	46
0410711500	4501070	1/2	56
0410712000	4501071	3/4	66
0410712500	4501072	1	75
0410713200	4501073	1 1/4	85
0410714000	4501074	1 1/2	97
0410715000	4501075	2	109
0410716500	4501076	2 1/2	142
0410718000	4501077	3	159