



BA 111 Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp för avtappning och påfyllning.

Användningsområde

Kyla, Luft, Värme.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter. Hög spindelhals för överisolering. Extra avtappningsventil med utvändig gänga 3/8" på DN10-25 och 1/2" på DN32-50.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C. Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

CE.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sättespackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



BA 111 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0411110000	4501170	3/8	83
0411115000	4501171	1/2	92
0411120000	4501172	3/4	99
0411125000	4501173	1	109
0411132000	4501174	1 1/4	117
0411140000	4501175	1 1/2	123
0411150000	4501176	2	135