



## 835 Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp.

### Användningsområde

Bensin, Diesel, Industri, Kyla, Luft, Tappvatten, Värme.

### Konstruktion

Kulventil i syrafast stål med fullt genomlopp. Efterdragbar glandmutter.

### Tryck och temperatur

Arbets temperatur: -20°C/+180°C.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ventilhus:       | Syrafast stål AISI316L |
| Kula:            | Syrafast stål AISI316L |
| Spindel:         | Syrafast stål AISI316  |
| Sätesspackning:  | PTFE                   |
| Spindelpackning: | PTFE                   |
| Handtag:         | Rostfritt stål         |

## 835 Kulventil

| Artnr      | RSK     | Ansl inv G | Bygglängd mm | Tryck max bar |
|------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 0483500800 | 4503032 | 1/4        | 40           | 40            |
| 0483501000 | 4503034 | 3/8        | 40           | 40            |
| 0483501500 | 4503035 | 1/2        | 50           | 40            |
| 0483502000 | 4503036 | 3/4        | 60           | 40            |
| 0483502500 | 4503037 | 1          | 68           | 40            |
| 0483503200 | 4503038 | 1 1/4      | 80           | 25            |
| 0483504000 | 4503039 | 1 1/2      | 94           | 25            |
| 0483505000 | 4503040 | 2          | 106          | 25            |

Finns även med vred eller spindelförlängning på förfrågan.