



## BA 3420S Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp, hög spindelhals och koppling med slätända för press- eller klämringskopplingar.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Slätända med löpmutter för press- eller klämringskoppling.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

### Godkännande

.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

### Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing härdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
Slätända:	Avzinkningshärdig mässing
Mutter:	Mässing



## BA 3420S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl slät	Bygglängd mm
0434201200	4510302	12	125
0434201500	4510303	15	145
0434201800	4510304	18	155
0434202200	4510305	22	155
0434202800	4510306	28	180
0434203500	4510307	35	200
0434204200	4510308	42	235
0434205400	4510309	54	265