



## BA 3460S Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och hög spindelhals.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp förutom DN 70 och 76,1.  
Lödkopplingar enligt SS 1129.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.  
Vid högre temperatur, kontakta oss.

### Godkännande

.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

### Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sätesspackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
Lödhylsa:	Rödgoods CC499K
Mutter:	Mässing CW614N



## BA 3460S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl DN	Ansl löd	Bygglängd mm
0434601000	4510393	15	10	90
0434601200	4510394	15	12	90
0434601500	4510395	15	15	90
0434601800	4510396	20	18	100
0434602200	4510397	20	22	100
0434602800	4510398	25	28	115
0434603500	4510399	32	35	129
0434604200	4510401	40	42	143
0434605400	4510402	50	54	161
0434607000	4510408	50	70	220
0434607600	4510409	50	76	230