



BA 3410S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp, spindelförlängning och presskoppling för M- eller V-back.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp och spindelförlängning. Dubbla tätningar mot spindel. Presskoppling för M- eller V-back.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sätesspackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
Spindelförlängning:	Lackerad aluminium
O-ring:	EPDM



BA 3410S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl press	Bygglängd mm
0434101150	4510644	15	95
0434101180	4510645	18	107
0434101220	4510646	22	107
0434101280	4510647	28	113
0434101350	4510648	35	136
0434101420	4510649	*42	190
0434101540	4510650	*54	232

* DN 42 och 54 ska pressas med M-back.