



BA 3400 Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sätesspackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



BA 3400 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Genomlopp mm Ø	Bygglängd mm L	Gänglängd mm K	Höjd mm H	Handtag mm F
0434000100	4513602	3/8	10	46	11	50	92
0434000150	4513610	1/2	15	56	14	53	92
0434000200	4513628	3/4	20	66	16	56	92
0434000250	4513636	1	25	75	17	62	115
0434000320	4513644	1 1/4	32	85	18	81	150
0434000400	4513651	1 1/2	39	97	19	86	150
0434000500	4513669	2	48	109	21	93	150

