



BA 3400S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och spindelförlängning.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp och spindelförlängning.
Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40
Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.
Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing härdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
Spindelförlängning:	Lackerad aluminium



BA 3400S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Genomlopp mm Ø	Bygglängd mm L	Gänglängd mm K	Höjd mm H	Handtag mm F
0434001100	4513701	3/8	10	46	11	94	92
0434001150	4513719	1/2	15	56	14	95	92
0434001200	4513727	3/4	20	66	16	100	92
0434001250	4513735	1	25	75	17	107	115
0434001320	4513743	1 1/4	32	85	18	132	150
0434001400	4513750	1 1/2	39	97	19	138	150
0434001500	4513768	2	48	109	21	144	150

