



Nonair invändig

Benämning

Nonair komplett med automatisk avluftare, serviceventil och kulventil för botten tömning.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

NONAIR® funktionsprincip innebär i korthet att en delström av det genomströmmande vattnet avleds till ett turbulensfritt utrymme. Här kommer microbubblorna att förena sig med varandra till större bubblor. När bubblorna når tillräcklig lyftkraft stiger de upp till NONAIR®s topp och ut genom avluftningsventilen. Muff för avluftning resp. avtappning har G10 gänga för Nonair G20-G40 och G15 gänga för Nonair G50.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10

Arbetstemperatur: +110°C.

Materialspecifikation

Kropp	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Propp, bussning/bussningar	Mässing
O-ringar	EPDM
Gängade ändar (2")	Rostfritt syrafast stål AISI 316



Nonair invändig

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Diameter mm	Vikt kg
0922110000	4845630	3/4	140	70	0,6
0922113000	4845631	1	145	70	0,6
0922116000	4845632	1 1/4	180	90	1
0922119000	4845633	1 1/2	180	90	1
0922120000	4845634	2	330	129	1,9