



6220 Heacoflex slang

Benämning

Anslutningsslang Heacoflex rak x vinkel inv gga.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Industri, Eget vatten.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med rostfri omflätning, anslutningar i mässing. Löpmutter med invändig gänga och rak anslutning i ena änden och löpmutter med invändig gänga och vinkel i andra änden.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med oktober år 2015.



Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Aluminium
Kopplingar:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	Fiberpackningar

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.
Mässing CW614N innehåller bly (Pb) med en halt av 2,5 - 3,5 %.



6220 Heacoflex slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Tryck max bar	Innerdiameter mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0362201502	5059936	1/2	200	15	13	10	45
0362201504	5059937	1/2	400	15	13	10	45
0362201506	5059938	1/2	600	15	13	10	45
0362201508	5059939	1/2	800	15	13	10	45
0362201510	5059940	1/2	1000	15	13	10	45
0362202004	5059942	3/4	400	15	19	15	75
0362202006	5059943	3/4	600	15	19	15	75
0362202008	5059944	3/4	800	15	19	15	75
0362202010	5059945	3/4	1000	15	19	15	75
0362202012	5059946	3/4	1200	15	19	15	75
0362202015	5059947	3/4	1500	15	19	15	75
0362202502	5059948	1	200	15	25	20	90
0362202504	5059949	1	400	15	25	20	90
0362202506	5059950	1	600	15	25	20	90
0362202508	5059951	1	800	15	25	20	90
0362202510	5059952	1	1000	15	25	20	90
0362202512	5059953	1	1200	15	25	20	90
0362202515	5059954	1	1500	15	25	20	90

Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

