



## 6010 Diffuflex slang

### Benämning

Anslutnings slang Diffuflex rak inv x utv gänga. Diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995.

### Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

### Konstruktion

Anslutnings slang i diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995 med rostfri omflätning, anslutningar i mässing.

Löpmutter med invändig gänga i ena änden och fast utvändig gänga i andra.

Har du krav på extra hög diffusionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den här slangen du ska använda.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+90°C.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

### Materialspecifikation

Innerslang:	Butyl
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Koppling:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	Fiberpackningar

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.

Mässing CW614N innehåller bly (Pb) med en halt av 2,5 - 3,5 %.



## 6010 Diffuflex slang

Artnr	RSK	Ansl inv/utv G	Längd mm	Tryck max bar	Innerdiameter slang mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0360102004	5060008	3/4	400	10	19	15	75
0360102006	5060010	3/4	600	10	19	15	75
0360102008	5060011	3/4	800	10	19	15	75
0360102010	5060012	3/4	1000	10	19	15	75
0360102504	5060013	1	400	10	25	20	90
0360102506	5060014	1	600	10	25	20	90
0360102508	8428195	1	800	10	25	20	90
0360102510	8428196	1	1000	10	25	20	90

### Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

