



## MG510/3D Tryckmätare DN63

### Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin.  
Mätnoggrannhet kl. 1,6%.

### Användningsområde

Industri.

### Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt. Mätnoggrannhet kl. 1,6%

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde  
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

### Godkännande

CE.



### Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI430
Frontring	Rostfritt stål AISI430
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Plast
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Koppar och rostfritt stål

## MG510/3D Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010346300	5113973	1/4	D	-1/0 bar/kPa
1010346201	5113974	1/4	D	-1/1,5 bar/kPa
1010346203	5113975	1/4	D	-1/3 bar/kPa
1010346205	5113976	1/4	D	-1/5 bar/kPa
1010346209	5113977	1/4	D	-1/9 bar/kPa
1010346215	5113978	1/4	D	-1/15 bar/kPa
1010346224	5113979	1/4	D	-1/24 bar/kPa
1010346301	5113980	1/4	D	0/1 bar/kPa
1010346361	5113981	1/4	D	0/1,6 bar/kPa
1010346302	5113982	1/4	D	0/2,5 bar/kPa
1010346304	5113983	1/4	D	0/4 bar/kPa
1010346306	5113984	1/4	D	0/6 bar/kPa
1010346310	5113985	1/4	D	0/10 bar/kPa
1010346316	5113986	1/4	D	0/16 bar/MPa
1010346325	5113987	1/4	D	0/25 bar/MPa
1010346340	5113988	1/4	D	0/40 bar/MPa
1010346360	5113989	1/4	D	0/60 bar/MPa
1010346370	5113990	1/4	D	0/100 bar/MPa
1010346376	5113991	1/4	D	0/160 bar/MPa
1010346385	5113992	1/4	D	0/250 bar/MPa
1010346393	5113993	1/4	D	0/300 bar/MPa
1010346394	5113994	1/4	D	0/400 bar/MPa
1010346396	5113995	1/4	D	0/600 bar/MPa
1010346006		1/4	D	0/6 bar
1010346416		1/4	D	0/16 bar/MPa 10<Röd

Anslutningstyp D = bakåt