



MG510/3D Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin. Mät noggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt. Mät noggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering upp till 40 bar
Bourdonrör	Syrafast stål AISI316 över 40 bar
Verk	Koppar

MG510/3D Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010341000	5113996	3/8	D	-1/0 bar/kPa
1010340901	5113997	3/8	D	-1/1,5 bar/kPa
1010340903	5113998	3/8	D	-1/3 bar/kPa
1010340905	5113999	3/8	D	-1/5 bar/kPa
1010340909	5114000	3/8	D	-1/9 bar/kPa
1010340915	5114001	3/8	D	-1/15 bar/kPa
1010340924	5114002	3/8	D	-1/24 bar/kPa
1010341001	5114003	3/8	D	0/1 bar/kPa
1010341061	5114004	3/8	D	0/1,6 bar/kPa
1010341002	5114005	3/8	D	0/2,5 bar/kPa
1010341004	5114006	3/8	D	0/4 bar/kPa
1010341006	5114007	3/8	D	0/6 bar/kPa
1010341010	5114008	3/8	D	0/10 bar/MPa
1010341016	5114009	3/8	D	0/16 bar/MPa
1010341025	5114010	3/8	D	0/25 bar/MPa
1010341040	5114011	3/8	D	0/40 bar/MPa
1010341060	5114012	3/8	D	0/60 bar/MPa
1010341070	5114013	3/8	D	0/100 bar/MPa
1010341076	5114014	3/8	D	0/160 bar/MPa
1010341085	5114015	3/8	D	0/250 bar/MPa
1010341094	5114016	3/8	D	0/400 bar/MPa
1010341096	5114017	3/8	D	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp D = bakåt