



MG510/3A Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fyllt med glycerin.
Mät noggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning nedåt. Mät noggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering upp tom 40 bar
Bourdonrör	Syrafast stål AISI316 över 40 bar
Verk	Koppar

MG510/3A Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010311000	5114066	3/8	A	-1/0 bar/kPa
1010310900	5114110	3/8	A	-1/0,6 bar/kPa
1010310901	5114067	3/8	A	-1/1,5 bar/kPa
1010310903	5114068	3/8	A	-1/3 bar/kPa
1010310905	5114069	3/8	A	-1/5 bar/kPa
1010310909	5114070	3/8	A	-1/9 bar/kPa
1010310915	5114071	3/8	A	-1/15 bar/kPa
1010310924	5114072	3/8	A	-1/24 bar/kPa
1010311001	5114073	3/8	A	0/1 bar/kPa
1010311061	5114074	3/8	A	0/1,6 bar/kPa
1010311002	5114075	3/8	A	0/2,5 bar/kPa
1010311004	5114076	3/8	A	0/4 bar/kPa
1010311006	5114077	3/8	A	0/6 bar/kPa
1010311010	5114078	3/8	A	0/10 bar/MPa
1010311016	5114079	3/8	A	0/16 bar/MPa
1010311025	5114080	3/8	A	0/25 bar/MPa
1010311040	5114081	3/8	A	0/40 bar/MPa
1010311060	5114082	3/8	A	0/60 bar/MPa
1010311070	5114083	3/8	A	0/100 bar/MPa
1010311076	5114084	3/8	A	0/160 bar/MPa
1010311085	5114085	3/8	A	0/250 bar/MPa
1010311094	5114086	3/8	A	0/400 bar/MPa
1010311096	5114087	3/8	A	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt