



MG518/3D Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin.
Mät noggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål,
bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning bakåt.
Mät noggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring	Rostfritt stål AISI304
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/3D Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018346300	5114223	1/4	D	-1/0 bar/kPa
1018346201	5114224	1/4	D	-1/1,5 bar/kPa
1018346203	5114225	1/4	D	-1/3 bar/kPa
1018346205	5114226	1/4	D	-1/5 bar/kPa
1018346209	5114227	1/4	D	-1/9 bar/kPa
1018346215	5114228	1/4	D	-1/15 bar/kPa
1018346224	5114229	1/4	D	-1/24 bar/kPa
1018346301	5114230	1/4	D	0/1 bar/kPa
1018346361	5114231	1/4	D	0/1,6 bar/kPa
1018346302	5114232	1/4	D	0/2,5 bar/kPa
1018346304	5114233	1/4	D	0/4 bar/kPa
1018346306	5114234	1/4	D	0/6 bar/kPa
1018346310	5114235	1/4	D	0/10 bar/MPa
1018346316	5114236	1/4	D	0/16 bar/MPa
1018346325	5114237	1/4	D	0/25 bar/MPa
1018346340	5114238	1/4	D	0/40 bar/MPa
1018346360	5114239	1/4	D	0/60 bar/MPa
1018346370	5114240	1/4	D	0/100 bar/MPa
1018346376	5114241	1/4	D	0/160 bar/MPa
1018346385	5114242	1/4	D	0/250 bar/MPa
1018346394	5114243	1/4	D	0/400 bar/MPa
1018346396	5114244	1/4	D	0/600 bar/MPa
1018346400	5114245	1/4	D	0/1000 bar

Anslutningstyp D = bakåt