



MG518/2A Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +100°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring	Rostfritt stål AISI304
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MG518/2A Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018216300	5114300	1/4	A	-1/0 bar/kPa
1018216201	5114301	1/4	A	-1/1,5 bar/kPa
1018216203	5114302	1/4	A	-1/3 bar/kPa
1018216205	5114303	1/4	A	-1/5 bar/kPa
1018216209	5114304	1/4	A	-1/9 bar/kPa
1018216215	5114305	1/4	A	-1/15 bar/kPa
1018216224	5114306	1/4	A	-1/24 bar/kPa
1018216301	5114307	1/4	A	0/1 bar/kPa
1018216361	5114308	1/4	A	0/1,6 bar/kPa
1018216302	5114309	1/4	A	0/2,5 bar/kPa
1018216304	5114310	1/4	A	0/4 bar/kPa
1018216306	5114311	1/4	A	0/6 bar/kPa
1018216310	5114312	1/4	A	0/10 bar/MPa
1018216316	5114313	1/4	A	0/16 bar/MPa
1018216325	5114314	1/4	A	0/25 bar/MPa
1018216340	5114315	1/4	A	0/40 bar/MPa
1018216360	5114316	1/4	A	0/60 bar/MPa
1018216370	5114317	1/4	A	0/100 bar/MPa
1018216376	5114318	1/4	A	0/160 bar/MPa
1018216385	5114319	1/4	A	0/250 bar/MPa
1018216394	5114320	1/4	A	0/400 bar/MPa
1018216396	5114321	1/4	A	0/600 bar/MPa
1018216400	5114322	1/4	A	0/1000 bar

Anslutningstyp A = nedåt