



## MG518/3A Tryckmätare DN63

### Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Fyllt med glycerin.  
Mät noggrannhet kl. 1,6%.

### Användningsområde

Industri.

### Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål,  
bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt.  
Mät noggrannhet kl. 1,6%

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde  
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

### Godkännande

CE.



### Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring	Rostfritt stål AISI304
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

## MG518/3A Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018316300	5114323	1/4	A	-1/0 bar/kPa
1018316201	5114324	1/4	A	-1/1,5 bar/kPa
1018316203	5114325	1/4	A	-1/3 bar/kPa
1018316205	5114326	1/4	A	-1/5 bar/kPa
1018316209	5114327	1/4	A	-1/9 bar/kPa
1018316215	5114328	1/4	A	-1/15 bar/kPa
1018316224	5114329	1/4	A	-1/24 bar/kPa
1018316301	5114330	1/4	A	0/1 bar/kPa
1018316361	5114331	1/4	A	0/1,6 bar/kPa
1018316302	5114332	1/4	A	0/2,5 bar/kPa
1018316304	5114333	1/4	A	0/4 bar/kPa
1018316306	5114334	1/4	A	0/6 bar/kPa
1018316310	5114335	1/4	A	0/10 bar/MPa
1018316316	5114336	1/4	A	0/16 bar/MPa
1018316325	5114337	1/4	A	0/25 bar/MPa
1018316340	5114338	1/4	A	0/40 bar/MPa
1018316360	5114339	1/4	A	0/60 bar/MPa
1018316370	5114340	1/4	A	0/100 bar/MPa
1018316376	5114341	1/4	A	0/160 bar/MPa
1018316385	5114342	1/4	A	0/250 bar/MPa
1018316394	5114343	1/4	A	0/400 bar/MPa
1018316396	5114344	1/4	A	0/600 bar/MPa
1018316400	5114345	1/4	A	0/1000 bar

Anslutningstyp A = nedåt