



Installationsats 260 och 300 mm

Benämning

Installationsats för vattenmätare Q3 6,3 med bygglängd 260 mm anslutning G32 och vattenmätare Q3 16 med bygglängd 300 mm anslutning G50.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd 82 mm och bygel i rostfritt stål. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd. Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning. Modeller finns med eller utan kontrollerbar backventil. Passbit får endast sitta under byggtid.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.
Arbetstemperatur: +2°C/+25°C.

Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
O-ring:	EPDM
Ventiler:	Avz. mässing CW625N
Backventil:	Rostfritt stål AISI 304
Passbit 260mm:	Plast
Passbit 300mm:	Förzinkat stål



Installationsats 260 och 300 mm

Artnr	RSK	Anslutning	Ansl typ	Mätarlängd mm	Bygglängd mm	Typ
0261211000	5207978	1 inv x 1 inv	R x R	260	540	Lösa delar i kartong
0261211001	5207979	1 inv x 1 inv med Backventil	R x R	260	640	Lösa delar i kartong
0261311000	5207981	1 1/2 inv x 1 1/2 inv	R x R	300	670	Lösa delar i kartong
0261311001	5207982	1 1/2 inv x 1 1/2 inv med Backventil	R x R	300	780	Lösa delar i kartong

V = vinkel, R = rak