



## Vattenmätarkonsol ställbart väggavstånd

### Benämning

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd för inkoppling av kallvattenmätare.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd och bygel i rostfritt stål. Ställbart väggavstånd underlättar vid montage på t ex ojämna väggar eller när väggavstånd på ledning varierar.

En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd.

Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: +25°C.

### Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
Mutter:	Mässing CW617N
O-ring:	EPDM



## Vattenmätarkonsol ställbart väggavstånd

Artnr	RSK	För mätare	Äldre mätare	Ansl utv G	Väggavstånd mm
0261122001	5207973	130 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 130 mm</i>	3/4	92-132
0261110001	5207972	190 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 190 mm</i>	3/4	92-132
0250010001	5208019	190-220 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 190-220 mm</i>	3/4	92-132
0261210001	5207980	260 mm Q3 6,3 ansl G11/4	<i>Qn 6 bygglängd 260 mm</i>	1	112-172
0260310001	5207998	300 mm Q3 16 ansl G2	<i>Qn 10 bygglängd 300 mm</i>	1 1/2	155-199

Väggavstånd = från vägg till centrum på anslutning.