



Vattenmätarkonsol

Benämning

Vattenmätarkonsol för inkoppling av kallvattenmätare.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd och bygel i rostfritt stål. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd. Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar
Arbets temperatur: 0°C/+25°C.



Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
Mutter:	Mässing CW617N
O-ring:	EPDM

Vattenmätarkonsol

Artnr	RSK	För mätare	Äldre mätare	Ansl utv G	Väggavstånd mm
0261010000	5208077	110 mm Q3 2,5 ansl G3/4	<i>Qn 1,5 bygglängd 110 mm</i>	1/2	82
0261111200	5208078	105-110 Q3 4 mm ansl G1	<i>Qn 2,5 vertikal 105-110 mm</i>	3/4	82
0261110000	5208038	190 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 190 mm</i>	3/4	82
0250010000	5208020	190-220 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 190-220 mm</i>	3/4	82
0260211000	5208079	150 mm ansl G1 1/4	<i>Qn 6 vertikal 150 mm</i>	1	87
0261210000	5208046	260 mm Q3 6,3 ansl G1 1/4	<i>Qn 6 bygglängd 260 mm</i>	1	87
0260311000	5208080	200 mm ansl G2	<i>Qn 10 vertikal 200 mm</i>	1 1/2	130
0260310000	5208061	300 mm Q3 16 ansl G2	<i>Qn 10 bygglängd 300 mm</i>	1 1/2	130

Väggavstånd = från vägg till centrum på anslutning.