



486 Filterkulventil magnetit

Benämning

Kulventil med invändig gänga, stålspak, inbyggt smutsfilter maskvidd 0,6 mm och magnet för uppsamling av magnetit.

Användningsområde

Kylsystem, Värmsystem

Konstruktion

Kulventil i förnicklad mässing med stålspak. Inbyggt smutsfilter i rostfritt stål med maskvidd 0,6 mm. Inbyggd magnet i huven för uppsamling av magnetit i systemet. Pil på ventilhuset anger mediets flödesriktning. Stäng ventil och rengör sil vid behov.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: -20°C/+100°C



Materialspecifikation

Ventilhus	Förnickladd mässing CW617N
Kula	Förkromad mässing
Kultätning	PTFE
Spindel	Mässing
Spindeltätning	PTFE
Huv	Förnickladd mässing CW617N
Magnet	NdFeB Neodymium
Huvpackning	EPDM
Smutsfilter	Rostfritt stål SS304
Spak	Stål med plastöverdrag

486 Filterkulventil magnetit

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd (L) mm	Höjd (H) mm	Kv (m3/h)
0448602000	5493070	3/4	65	101	7,0
0448602500	5493071	1	78	113	12,7
0448603200		1 1/4	87	140	21,1
0448604000		1 1/2	108	146	35,9
0448605000		2	127	191	53,4

