



Blandningskärl

Benämning

För blandning och påfyllning av vätskor.

Användningsområde

Kylsystem (max 30% glykol), Värmesystem (max 30% glykol).

Konstruktion

Kärl för blandning och påfyllning av vätskor komplett med påfyllningspump och behövlig utrustning, anslutning DN25. Pumpen är självsugande med pumphus och pumpaxel i rostfritt stål. Pumpen har också inbyggt termiskt skydd. Kärlet har tydlig volymgradering på utsidan.

Pump: Garden Jet Inox 82 M , 1~ 230 V, 3,8 A.

2 meter strömkabel med stickpropp och strömbrytare.

Rsk nr: 595 06 18

Kärlvolym: 60, 100, 150, 200, 320 Liter.

Tryck och temperatur

Arbets temperatur: 0°C/+40°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Kärl	Linjär polyeten
Pump	Garden Jet Inox 82 M
Ventiler	Mässing CW617N förnicklat
Back/Bottenventil	Mässing CW617N
Rör	Koppar
Kopplingar	Mässing CW617N



Blandningskärl

Artnr	RSK	Volym l	Spänning V	Vikt kg	Diameter mm	Höjd mm
0799200000	6250620	60	230	12,5	450	960
0799210000	6250621	100	230	12,5	520	1110
0799215000	6250874	150	230	22,5	520	1380
0799220000	6250651	200	230	24,5	520	1670
0799230000	6250816	320	230	32,5	650	1615