



6520 Termopar slang

Benämning

Anslutningsslang Termopar invändig gänga rak x vinkel.

Användningsområde

Diskmaskiner, Dryckesautomater, Duschkabiner, Tappvatten, Tvättmaskiner, Tvättställ.

Konstruktion

Anslutningsslang i silikon med omflätning av rostfri tråd, kopplingar och mutter i mässing. En rak koppling och en vinklad koppling 90 grader. Packning monterad i koppling. Innerdiameter slang 8,0 mm och koppling 6,2 mm.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar
Arbetstemperatur: -5°C/+70°C (kontinuerligt) +90°C (momentant).

Godkännande

SP Sitac typgodkännande nr 0262/08.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	Silikon
Omfletning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	EPDM



6520 Termopar slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Typ
0365201508	8182382	1/2	800	Styck
0365201512	8182383	1/2	1200	Styck
0365201515	8182385	1/2	1500	Styck
0365201520	8182387	1/2	2000	Styck
0365201530	8182443	1/2	3000	Styck
0365221512	8182384	1/2 x 3/4	1200	Styck
0365221515	8182386	1/2 x 3/4	1500	Styck
0365221520	8182389	1/2 x 3/4	2000	Styck
0365221530	8182444	1/2 x 3/4	3000	Styck
0365221540	8182445	1/2 x 3/4	4000	Styck

Levereras i påse.

