



## 6551 Termopar slang

### Benämning

Anslutningsslang Termopar invändig gänga x slätända rak.  
Denna modell passar väldigt bra för inkoppling av WC-stolar.

### Användningsområde

Tappvatten, Diskmaskiner, Dryckesautomater, Duschkabiner,  
Tvättmaskiner, Tvättställ, WC-stol.

### Konstruktion

Anslutningsslang i silikon med omflätning av rostfri tråd, kopplingar i mässing. Invändigt gängad löpmutter i ena ändan och slätända i andra, speciellt lämplig för inkoppling av WC-stolar.  
Packning monterad i koppling med mutter.  
Innerdiameter slang 8,0 mm och koppling 6,2 mm.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar  
Arbetstemperatur: -5°C/+70°C (kontinuerligt) +90°C (momentant).

### Godkännande

SP Sitac typgodkännande nr 0262/08.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

### Materialspecifikation

Innerslang:	Silikon
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	EPDM



## 6551 Termopar slang

Artnr	RSK	Ansl slät/inv G	Längd mm	Typ
0365511503	8182512	12 x 1/2	300	Styck
0365511504	8182513	12 x 1/2	400	Styck
0365511505	8428200	12 x 1/2	500	Styck
0365521503	8182390	12 x 1/2	300	Par
0365521504	8182514	12 x 1/2	400	Par
0365521505	8428201	12 x 1/2	500	Par

Levereras i påse.

