



6530 Termopar XL

Benämning

Anslutnings slang Termopar XL rak slätända.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Anslutnings slang i silikon med rostfri omflätning, anslutningar med slätända i mässing.

Slätända med greppkant enligt standard EN 13618:2017.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar

Arbetstemperatur: -5°C/+70°C (kontinuerligt) +90°C (momentant).

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0262/08.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	Silikon
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Slätändar:	Mässing CW617N

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.



6530 Termopar XL

Artnr	RSK	Ansl slät	Längd mm	Innerdiameter mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0365301504	8182421	15	400	13	10	45
0365301506	8182422	15	600	13	10	45
0365301508	8182423	15	800	13	10	45
0365302204	8182424	22	400	19	15	75
0365302206	8182425	22	600	19	15	75
0365302208	8182426	22	800	19	15	75
0365302210	8182427	22	1000	19	15	75
0365302212	8182430	22	1200	19	15	75
0365302804	8182428	28	400	25	20	90
0365302806	8182429	28	600	25	20	90

Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

